

# SERIE NDP-5

Capacidad máxima 11,7 l/min  
Tamaño de la toma 1/4" (5 mm)



## NDP-5 polipropileno

Dimensiones:  
156 mm de ancho x  
152 mm de alto  
Peso neto: 1,36 kg  
Peso del envío: 1,81 kg

## NDP-5 Kynar® conductor

Dimensiones:  
156 mm de ancho x  
152 mm de alto  
Peso neto: 1,67 kg  
Peso del envío: 2,1 kg



## NDP-5 acetal conductor

Dimensiones:  
156 mm de ancho x  
152 mm de alto  
Peso neto: 1,67 kg  
Peso del envío: 2,1 kg



## NDP-5 acero inoxidable

Dimensiones:  
155 mm de ancho x  
149 mm de alto  
Peso neto: 2,68 kg  
Peso del envío: 3,1 kg



## NDP-5 aluminio

Dimensiones:  
155 mm de ancho x  
149 mm de alto  
Peso neto: 1,5 kg  
Peso del envío: 1,9 kg

## ESPECIFICACIONES DE NDP-5

### Dimensiones de las tomas

Conexión de captación y descarga: 1/4" 5 mm Rc hembra  
Entrada de aire (con válvula de bola): 1/4" 5 mm Rc hembra  
Salida de aire (silenciador interno): 3/8" 10 mm Rc hembra

### Presión del suministro de aire (todos los modelos)

1,4 – 7 bar (0,14 – 0,7 MPa)

### Volumen de descarga por ciclo

29 cc

### Ciclos máximos por minuto: 400

### Altura máxima de succión en seco: 1,5 m

### Motor neumático

Estándar: Motor neumático Ryton®

### Nomenclatura del número de modelo

Polipropileno (PPG)	NDP-5FPT
Kynar® conductor (PVDF)	NDP-5FVT
Acetal conductor (POM)	NDP-5FDT
Aluminio (ADC-12)	NDP-5FAT
Acero inoxidable (316)	NDP-5FST

### Curva de rendimiento de la serie NDP-5

